



Ascentac OCAMS8010 之機箱 (Chassis) 具備 6 個插槽，具備有電源串接及保護功能、機框串接及自動偵測功能、模組插拔偵測功能，可遠端重啟與遠端更新程式。

## 機箱 ( 框 )

### Ascentac OCAMS8010

#### 描述

Ascentac OCAMS8010 為 OCAMS8000 系列光纖監測系統 (Remote Fiber Test System, RFTS) 中遠端光纖監測機 (Remote Test Unit, RTU) 的機箱 (Chassis) 為 19 吋標準機框，採標準 2U 高度設計，可安裝於 19、21 或 23 吋 EIA-310 標準型機架，外框皆經過防鏽處理。前出接口設計，操作及安裝方便。機箱上有 2 組可拆式風扇，提供良好之散熱功能。

## 規格

機箱 ( 框 ) (Chassis)	
插槽 ( 個 )	6
尺寸 ( 高 x 寬 x 深 ) ( 公釐 )	88.9 x 438 x290
功能	1. 提供電源串接及保護功能 2. 提供機框串接自動偵測功能 3. 提供遠端重啟功能 4. 提供遠端程式更新功能
配件	掛耳 ( 可鎖附在 19、21 或 23 吋的機架上 )

## 訂購資訊

OCAMS 04-80100

機箱 ( 框 ) 

範例：OCAMS 04-80100

