



Ascentac VFL 210 系列為可見光源障礙定位器，可用於光纖障礙查測，診斷光纖線路問題，包括連接器接續不良、光纖斷裂和光纖微彎等現象，快速定位障礙位置，排除故障有效地解決問題；也可用於光纖識別，減少系統安裝時間。

Ascentac VFL210 系列採筆型設計，體積小攜帶方便，外觀堅固且具有防水功能。

Ascentac VFL210 系列操作模式可選擇連續 (CW) 或脈衝 (Pulsed) 模式。雷射輸出功率高，肉眼可識別光纖線路的紅色光點，即為障礙點位置。

可見光源故障定位器

Ascentac VFL210

高功率雷射輸出，測試距離長，可快速查測光纖線路的障礙位置。


特色

- 雷射輸出功率高
- 可視距離長
- 連續光或脈衝光操作模式
- 通用光接頭
- 體積輕巧好攜帶
- 價格經濟實惠

應用


- 光纖通信安裝與維護
- 有線電視安裝與維護

描述



- ① 防塵蓋
- ② 光源開關
 - 上：常亮
 - 中：關閉
 - 下：閃爍
- ③ 電池室
- ④ 電池蓋

應用



規格

VFL 可見光源故障定位器			
波長 (nm)	650 ± 20		
輸出功率 (mW)	10	20	30
可視距離 (km)	8	10	10
調變頻率	連續 (CW)、脈衝 (2Hz)		
光接頭型式	通用接口 2.5mm		
電源			
三號電池兩顆			

環境	
工作溫度 (°C)	0 至 50
環境溫度 (°C)	-20 至 70
相對溼度 (%)	5 至 95，無凝結
尺寸和重量	
長 x 寬 x 高 (公釐)	26 x 26 x 175
重量 (克)	80
標準配件	
儀器、三號電池兩顆、收納袋、保固一年	

訂購資訊

VFL 01-0021X

輸出功率

- 1 : 10mW
- 2 : 20mW
- 3 : 30mW

附註：1. VFL 光接頭介面固定為通用接口 2.5mm。

範例：VFL 01-00211



©版權所屬 2025 亞森特。亞森特有權隨時修改本型錄內容，恕不另行通知。
本產品功能或規格一經改變，型錄將會隨之更新。

型錄更新版本可造訪亞森特官方網站 <http://www.ascentac.com>。



聯絡我們